

Kotły pelletowe 5 klasy



2 lata gwarancji na szczelność wymiennika z możliwością wydłużenia do 5 lat, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej.



Wysoka sprawność cieplna > 90% dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła.



Poziomy płomieniówkowy wymiennik **HEIZTECHNIK** o wysokiej skuteczności wymiany ciepła.



Palnik automatyczny **PellHard PLUS** ze zgarniaczem szlaku, wyposażony w zapalarkę oraz wewnętrzny podajnik paliwa.



Zaworowycze wspomagające wymianę ciepła.



Kocioł o mocy do 300 kW przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Sterownik pogodowy **HT-tronic 900** z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termostatami oraz modulem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic II.









Autoregulacja **HT-Logic II** zaprogramowana jest do mocy urządzenia, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje moc palnika w zależności od temperatury kotła co powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa.



paliwo



pellet (6 - 8 mm) klasy A1 wg: EN 14961-2:2011 lub DIN Plus

Sterowanie	
HT-tronic@ 900	 - wyposażenie podstawowe kotła
HT-tronic@ 900 Touch	 - opcja wykonania
Moduły rozszerzające automatykę	
HT-tronic MZ-2	Moduł zaworu 
HT-tronic Rooms	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym 
HT-tronic TPP	Termostat pokojowy, przewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPBP	Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic Connect	Moduł internetowy 
Automatyka kaskadowa	
HT-tronic Lambda	Sonda Lambda
Wyposażenie dodatkowe kotła / Opcja wykonania	
Kotły o mocy 300 - 450 kW mogą być wyposażone w dwa palniki wraz z automatykami	
Powiększony zbiornik lub nietypowy	
Wspólny zbiornik do obsługi dwóch kotłów	
Dodatkowy zespół podający paliwo	
System automatycznego odpopielania	
System pneumatycznego czyszczenia wymiennika	
System pneumatycznego czyszczenia palnika	
Wężownica schładzająca dla mocy 80 - 300 kW	

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna	Zakres mocy	Min. ciąg kominowy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Max. ciśnienie robocze	Przyłącze instalacji	Przyłącze komina	Masa kotła	Objętość zasobnika	Szerokość korpusu	Głębokość korpusu	Wysokość korpusu	Wys. modułu odpopielania*	Wys. do sr. komina	Wys. kr. powrotu
kW	kW	Pa	°C	L	Bar	"	mm	kg	m ³	cm	cm	cm	cm	cm	cm
80	24 - 80	24	85	250	2	2	200	1165	1	84	125	161	35	136	30,5
100	30 - 100	25	85	370	2	2 1/2	200	1385	1	84	150	161	35	136	30,5
120	36 - 120	26	85	490	2	2 1/2	200	1576	1	84	175	161	35	136	30,5
150	45 - 150	26	85	610	2	3	250	2326	1	108	191	192	35	164	35
200	60 - 200	28	85	920	2	3	300	2686	1	108	221	192	35	164	35
240	72 - 240	26	85	1040	2	3	300	3048	1	108	232	209	35	178	35
300	90 - 300	26	85	1300	2	3	300	3665	1	147	225	216	35	186	35
370	111 - 370	26	85	1570	2	Dn100	350	3945	1	147	240	216	35	186	35
450	135 - 450	26	85	1730	2	Dn100	400	4132	1	147	255	216	35	186	35

* wymiary kotłów wyposażonych w system odpopielania ulegają zmianie



MAXPELL GL

80 - 450 kW

Kotły pelletowe 5 klasy

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Zakres mocy [kW]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
MAXPELL GL 80	80	24 - 80	32 200,00	39 606,00
MAXPELL GL 100	100	30 - 100	36 870,00	45 350,10
MAXPELL GL 120	120	36 - 120	40 940,00	50 356,20
MAXPELL GL 150	150	45 - 150	56 690,00	69 728,70
MAXPELL GL 200	200	60 - 200	64 820,00	79 728,60
MAXPELL GL 240	240	72 - 240	83 960,00	103 270,80
MAXPELL GL 300	300	90 - 300	89 100,00	109 593,00
MAXPELL GL 370	370	111 - 370	99 740,00	122 680,20
MAXPELL GL 450	450	135 - 450	119 760,00	147 304,80

5klasa
 PN-EN 303-5:2012

ECO design
 Rozp. UE 2015/1188

Opcje wykonania i wyposażenia dodatkowego - dopłaty

Palnik	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Palnik ze zgarniaczem szlaki	w cenie kotła	
Kotły o mocach: 300 - 450 kW - wyposażone w dwa palniki wraz z automatykami	9 500,00	11 685,00
Sterowanie	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic® 900	w cenie kotła	
HT-tronic® 900 Touch	- w kotłach wyposażonych w jeden palnik	
HT-tronic® 900 Touch	400,00	492,00
	- w kotłach wyposażonych w dwa palniki	
	800,00	984,00
Moduły rozszerzające automatykę	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic MZ-2	500,00	615,00
HT-tronic Rooms	450,00	553,50
HT-tronic TPP	160,00	186,00
HT-tronic TPBP	325,00	399,75
HT-tronic Connect	550,00	676,50
HT-tronic Lambda	1400,00	1722,00
Automatyka kaskadowa	wycena indywidualna	
Wyposażenie dodatkowe / Opcja wykonania	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Zbiornik 1000 dm ³	w cenie kotła	
Powiększony zbiornik lub nietypowy	wycena indywidualna	
Wspólny zbiornik do obsługi dwóch kotłów	wycena indywidualna	
Dodatkowy zespół podający paliwo do 6 mb	4 000,00	4 920,00
Dodatkowy zespół podający paliwo	wycena indywidualna	
System automatycznego odpowielania - dla mocy od 80 - 120 kW	11 000,00	13 530,00
- dla mocy od 150 - 240 kW	14 000,00	17 220,00
- dla mocy od 300 - 450 kW	23 000,00	28 290,00
System pneumatycznego czyszczenia wymiennika - dla mocy od 80 - 120 kW	12 000,00	14 760,00
- dla mocy od 150 - 240 kW	18 000,00	22 140,00
- dla mocy od 300 - 450 kW	23 000,00	28 290,00
System pneumatycznego czyszczenia palnika	wycena indywidualna	
Wężownica schładzająca dla mocy 80 - 300 kW	3 000,00	3 690,00

paliwo pellet